

Instructions de montage pour le kit de roulement de roue 713 6783 20

Constructeur: Ford

Modèles: Escort VII, Fiesta II, Ka, Puma

Réf.FAG: 713 6783 20 (pour essieu arrière)



Image 1: FAG Kit de roulement de roue 713 6783 20

Lors du remplacement des roulements de roue sur l'essieu arrière, l'écrou d'essieu ne doit pas être resserré après le serrage initial.

Si le couple de serrage doit être contrôlé, desserrez l'écrou d'essieu d'au moins deux tours pour le resserrer ensuite au couple prescrit.

Attention : Lors du serrage de l'écrou d'essieu, le tambour de frein doit être tourné dans le sens inverse.

Le couple de serrage prescrit par le constructeur est de 260 Nm.

Remarque :

L'écrou d'essieu du côté gauche a un filetage gauche et celui du côté droit, un filetage droit.



Respecter les indications du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange FAG correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 08.2009

FAG 0006

Sous réserve de modifications techniques
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG