

Instructions de montage pour le kit de roulement de roue 713 6108 80

Constructeurs : Audi, Seat, VW

Modèles :

Audi : A3, TT

Seat : Leon

VW : Golf IV

Réf. FAG : 713 6108 80 (KIT)



Image 1 : 713 6108 80 – Kit de roulement de roue FAG

Lors du remplacement du roulement de roue correspondant à la référence du kit mentionné ci-dessus, veuillez tenir compte de la procédure suivante pour serrer le boulon hexagonal:

Retirer les résidus de peinture et/ou les marques de corrosion présents sur le filetage/la denture de l'extrémité de l'arbre.

Avant de mettre l'arbre de transmission en service, pulvériser de l'huile sur:

- la denture de l'extrémité de l'arbre,
- le filetage de l'extrémité de l'arbre,
- la denture du moyeu de roue

Remarque :

Ne pas huiler le filetage du boulon hexagonal !

- Serrer le boulon hexagonal à 250 Nm + 90°, puis le desserrer d'un demi-tour
- Tourner le moyeu de roue de 180°
- Ensuite, resserrer à 250 Nm + tourner de 90°

Contenu du kit de roulement de roue 713 6108 80 :

- 1 x roulement de roue
- 1 x boulon hexagonal
- 1 x circlip
- 1 x écrou
- 1 x écrou
- 1 x écrou
- 1 x pâte de montage



Respecter les indications du constructeur du véhicule !

Vous trouverez les pièces de rechange FAG correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 11.2009

FAG 0013

Sous réserve de modifications techniques

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Pour plus d'informations :

Téléphone : 01.40.92.34.05

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

FAG